

RECEBIDO EM
22.11.2021

PEDIDO DE RECURSO

INFORMAÇÕES DA SOLITANTE:

RAZÃO SOCIAL: CEDRAZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA.

ENDEREÇO: MANGABA, 137, SALA 02, CEP - 42.813-052, PARQUE
REAL SERRA VERDE, CAMACARI - BA

TELEFONE: (71) 982187630 / 992336920

CNPJ / CGF: 29.868.798/0001-70

E-MAIL: cedraz.premoldados@outlook.com

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA SESI/SENAI-DR/SE N° 35/2021

Ao

**SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Setor responsável,

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar o recurso que a nós temos direito sobre a licitação em questão, em conformidade com Edital da CONCORRÊNCIA N°: 35/2021. Os questionamentos a seguir citados, sustentados pelo princípio da Transparência, da Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da igualdade e principalmente, do Julgamento Objetivo, tem a intenção de: Garantir o orçamento correto para todos os itens da proposta de preço; Garantir a saúde da equação econômica-financeira das partes; Evitar desclassificação por omissão de informação ou informação edônea; Garantir a qualidade objeto pela contratada; Identificar o padrão de julgamento da Planilha de Custo e Formação de Preço realizado por esta, e por estes motivos requer atenção na leitura para que as respostas dos questionamentos possam ser feitas de forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no entendimento entre o licitante e a administração.



NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 RECEBEMOS VIA E-MAIL O PARECER TÉCNICO REFERENTE À LICITAÇÃO EM QUESTÃO NO QUAL CONCORREMOS, NESSE PARECER TÉCNICO FOMOS INFORMADOS QUE A CEDRAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO FOI DESCLASSIFICADA POR CONTA DE ALGUMAS ITENS QUE FORAM ANALISADOS NO LAUDO TÉCNICO DA RENOVE, GOSTARIAMOS DE QUESTIONAR ALGUNS RESULTADOS QUE NOS FORAM APRESENTADOS NOS QUAIS ACREDITAMOS QUE POSSA TER HAVIDO ALGUM EQUIVOCO, LOGO ABAIXO ESTAREI LISTANDO NOSSOS QUESTIONAMENTOS PARA QUE POSSAMOS SER RESPONDIDOS DA MELHOR FORMA POSSÍVEL:

QUESTIONAMENTOS:

1. FOI INFORMADO QUE A TINTA PREMIUM DA MARCA RENOVE APRESENTADA NA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO POSSUI ALGUMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACEITÁVEIS PARA A LINHA PREMIUM, SEGUNDO O PARECER TÉCNICO QUE NOS FOI APRESENTADO EXISTE UM PADRÃO DE EXIGÊNCIA RELACIONADO AO ITEM "RENDIMENTO POR DEMÃO ENTRE 300 E 500m² E RENDIMENTO ACABADO <= 140m²" PORÉM COMO PODEMOS VERIFICAR NA FIGURA 01 ABAIXO, QUE DIZ RESPEITO AO ANEXO II DO EDITAL ESSE ITEM DE PADRÃO DE EXIGÊNCIA NÃO ESTÁ DESCRITO NAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA INDICAÇÃO DE TINTAS PREMIUM.
2. TAMBÉM GOSTARIAMOS DE SALIENTAR OUTRA QUESTÃO, NO PARECER TÉCNICO FÔMOS INFORMADOS QUE AS DUAS EMPRESAS CONCORRETES QUE FORAM CLASSIFICADAS APRESENTARAM VALORES BEM ACIMA DO NOSSO RELACIONADO AO RENDIMENTO ACABADO E POR DEMÃO, PORÉM AS TINTAS APRESENTADAS POR ESSAS EMPRESAS FORAM TINTAS COM ACABAMENTO FOSCO E A NOSSA TINTA É COM ACABAMENTO SEMI-BRILHO, O QUE FOI SOLICITADO NO EDITAL E COMO PODEMOS NOVAMENTE VERIFICAR NA FIGURA 01 ABAIXO RELACIONADA AO ANEXO II DO EDITAL, NO SEGUNDO ITEM DA DESCRIÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS PARA TINTAS PREMIUM ESTÁ BEM CLÁRO QUE PEDE TINTAS SEMI BRILHO E NÃO TINTAS FOSCAS, SENDO ASSIM BASEADO NO QUE DIZ O EDITAL AS TINTAS DOS NOSSOS DOIS CONCORRENTES QUE FORAM CLASSIFICADOS TAMBÉM NÃO ATENDEM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE É SOLICITADO NO EDITAL. EM VISTA DISSO REITERAMOS QUE NOSSA TINTA COM ACABAMENTO FOSCO TEM UM RENDIMENTO ATÉ MESMO SUPERIOR AO APRESENTADO PELAS CONCORRENTES, ESTAMOS ATÉ MESMO ENVIANDO JUNTAMENTE COM ESSE RECURSO O LAUDO TÉCNICO DA NOSSA TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACABAMENTO FOSCO DA RENOVE PARA SER ANALISADA. O NOSSO MATERIAL APRESENTADO PARA FORNECIMENTO NESTA LICITAÇÃO FOI BASEADA NO QUE FOI SOLICITADO NO EDITAL COM TINTAS COM ACABAMENTO SEMI-BRILHO, PORÉM COMO OS CONCORRENTES APRESENTARAM TINTAS DIFERENTES COM ACABAMENTO FOSCO E FORAM CLASSIFICADAS GOSTARIAMOS DE SABER O QUE PODERIA SER FEITO?
PODERIAMOS APRESENTAR NOSSA TINTA COM ACABAMENTO FOSCO TAMBÉM E COM RENDIMENTO SUPERIOR AO DOS CONCORRENTES? MESMO SENDO UM TIPO DE TINTA QUE NÃO FOI O SOLICITADO NO EDITAL?
OU NOSSAS CONCORRENTES IRÃO SER CLASSIFICADAS MESMO APRESENTANDO UM MATERIAL DIFERENTE DO QUE FOI SOLICITADO? (O QUE NÃO CONCORDAMOS E NÃO ACHAMOS JUSTO).
ACREDITAMOS QUE DEVE SER SEGUIDO O QUE ESTÁ NO EDITAL, COM TINTAS SEMI BRILHO, POIS TINTAS FOSCAS TEM UM RENDIMENTO MAIOR QUE AS TINTAS SEMI BRILHO, E SERIA INJUSTO QUE NOSSA EMPRESA QUE QUE SEGUIU EDITAL PONTO A PONTO FOR DESCLASSIFICA POR UMA COMPARAÇÃO QUE FOGE PARÂMETROS TÉCNICOS ENTRE ESSES DOIS TIPOS DE MATERIAIS, TANTO EM RENDIMENTO, PREÇO E QUALIDADE.



3. OUTRA QUESTÃO QUE PODEMOS VERIFICAR NA FIGURA 02 RELACIONADA AO ITEM VISCOSIDADE DO PADRÃO DE EXIGÊNCIA DO SESI/SENAI DA LINHA PREMIUM, OBSERVEM QUE NOSSA TINTA FOI A UNICA QUE FICOU DENTRO DA MARGEM SOLICITADA QUE É ENTRE 90 – 100 UK, NOSSAS DUAS CONCORRENTES FICARAM FORA DA MARGEM ESPECIFICADA, O QUE TAMBÉM PODERIA SER UM MOTIVO PARA SEREM DESCLASSIFICAS.
4. POR FIM NOSSO ÚLTIMO QUESTIONAMENTO DIZ RESPEITO A CERTIFICAÇÕES, NA FIGURA 01 ABAIXO RELACIONADA AO ANEXO II DO EDITAL TEM INFORMANDO QUE AS TINTAS PREMIUM DEVEM APRESENTAR ALGUMAS CERTIFICAÇÕES E SÃO CITADAS ALGUMAS, NO PARECER TÉCNICO FOI INFORMADO QUE NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO FOI TAMBÉM RELACIONADA À FALTA DE CERTIFICAÇÕES COMO O PSQ, ENTRETANTO NO ANEXO II DO EDITAL NÃO TEM INFORMANDO ESSA CERTIFICAÇÃO COMO PARÂMETRO, UMA DAS CERTIFICAÇÕES QUE É CITADA DENTRE AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA TINTAS PREMIUM É A NBR 11702, E ESSA FOI APRESENTADA NO LAUDO TÉCNICO DE TINTAS PREMIUM DA RENOVE QUE ENTREGAMOS PARA A COMISSÃO TÉCNICA PUDESSE ANALISAR. DITO ISTO ACREDITAMOS QUE NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO RELACIONADA À FALTA DE CERTIDÕES NÃO SEJA VALIDA.



PELO FUTURO DO TRABALHO

ANEXO II

CARACTERÍSTICAS PARA INDICAÇÃO DE TINTAS PREMIUM

Este Anexo tem como objetivo apresentar especificações e características quanto à utilização de tintas e seus acessórios com padrão de qualidade Premium.

1. Características técnicas exigidas para tinta acrílicas premium:

- Nível de qualidade premium;
- Acabamento semi-brilho;
- Película lavável;
- Sem cheiro;
- Diluição em água;
- Secagem total entre 2 a 4 horas;
- Secagem ao toque em 30 minutos;
- Poder de cobertura de tinta seca de 6,0 m²/l;
- Poder de cobertura de tinta úmida a 90%;
- Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva com 100 ciclos;
- Possuir dióxido de titânio em sua composição química quanto à pigmentação;
- Maior quantidade de pigmentos ativos e inertes, orgânicos policíclicos e inorgânicos (dióxido de titânio e óxido de ferro);
- Microbicidas não metálicos;
- Baixa tendência a respingos;
- Certidões como: (Selo Verde, OHSAS 18001, ISSO 14001, NBR 11702 de 07/2010);

1.1. Dentre as marcas e tipos de Tintas Acrílicas Premium para acabamento superior, destacamos:

- Coral decora acrílico Premium acabamento semi-brilho;
- Sherwin Williams metalatex supera acrílica premium acabamento semi-brilho;
- Suvnil toque de seda acrílico premium semi-brilho;
- Coral acrílico total semi-brilho.

FIGURA 01

compleção, e sempre como referência do menor produto Acabado da linha Premium.

PADRÃO DE EXIGÊNCIA (SEI/SENAL Linha Acrílica) Premium	QUINZA Linha Acrílica Premium	RENOVE Linha Acrílica Premium	SUVINIL Linha Acrílica Premium
Secagem total entre 2 a 4 horas	Secagem entre demãos 2 a 4 horas Final 12 horas	Secagem entre demãos 2 a 4 horas – Final 12 horas	Secagem entre demãos 4 horas Secagem total em 12h
Secagem ao toque em 30 minutos < 2 horas	Secagem ao toque em 30 minutos	Secagem ao toque de 30 min a 2 horas.	Secagem ao toque em 2 horas
Rendimento por demão entre 300 e 500m ² Rendimento Acabado > 100,00	Acabamento Fosco Premium. Rendimento até 550,00m ² por demão. Rendimento Acabado: 150,00m ²	Acabamento Semi brilho Premium. Rendimento de 250m ² a 320m ² por demão. (18Lts) Acabado 110,00m ²	Acabamento Fosco Premium. Rendimento 380m ² por demão. Rendimento acabado em 140m ² .
Dióxido de Titânio < 2% (FISPO)	Dióxido de Titânio < 20% (FISPO)	Dióxido de Titânio: 10 a 30 % (FISPO)	Dióxido de Titânio 2,5% - <= 10% (FISPO)
Viscosidade: 90-100UK	Viscosidade: 110-120UK	Viscosidade: 90-100UK	Viscosidade: 110-120UK

FIGURA 02

Assim, ante o exposto requer seja prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais omissões contidas no Edital da CONCORRÊNCIA N°: 35/2021.

Reforça-se que os questionamentos acima elencados tem o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação.

Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.

Cedraz Indústria e Comércio de Pre-moldados em Concreto

JEFERSON LIMA OLIVEIRA
 CPF - 03722320518
 CI - 1266240039 SSP BA
 REPRESENTANTE LEGAL

Camaçari, 19 de Novembro de 2021

RENOVE TINTA ACRÍLICA PREMIUM

Renove Tinta Acrílica Premium é um produto de primeira linha, indicado para pinturas externas e internas, com alto poder de cobertura que permite uma pintura rápida com menos demãos, é uma tinta de alta consistência. O seu acabamento fosco esconde pequenas imperfeições da parede, tais como: pequenas ondulações e problemas de nivelamento. É indicada para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa PVA, massa acrílica, textura, concreto, fibrocimento e repinturas.

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados ativos e inertes policíclicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos e outros aditivos, alto índice de dióxido de titânio e óxido de ferro.

Principais Benefícios: Baixo odor, baixa tendência a respingos, excelente cobertura e rendimento, além de possuir alta resistência a intemperismo.

Classificação: Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.5.1.

Aplicação: Pode ser usado rolo de lã de carneiro textura baixa, pincel trincha ou pistola.

Cores: Verificar cores disponíveis no Renove catálogo de cores, a cor demonstrada no catálogo de cores pode apresentar ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final, por se tratar de tinta depositada sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores onde o produto será aplicado interferem na percepção da cor escolhida.

Observações:

- A) A superfície: deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de partículas soltas, sem esfarelamento de cimento (soltando pó) e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, partículas de borracha e etc. A Renove Tinta Acrílica Premium não deve ser aplicada em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas, concreto usinado ou qualquer área não porosa. Certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça um teste com uma gota de água sobre a superfície seca, se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser pintada;
- B) Cimento fraco e desagregado: deve ser raspado ou escovado até a completa remoção e em seguida aplicar Renove Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação da embalagem;
- C) Superfícies mofadas: lavar com solução de água com água sanitária na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem. (corrigir as possíveis causas do mofo);
- D) Superfícies com manchas gordurosas: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem;
- E) Diluição: 10 A 20% com água potável;
- F) Número de demãos: 2 a 3 demãos. O número de demãos pode variar de acordo com a superfície, diluição e cor escolhida;
- G) Secagem: ao toque: 30 minutos a 2 horas. Entre demãos: 2 a 4 horas.
Final: 12 horas.
- H) Rendimento acabado:
 - Lata (18 L): 166 m² acabado;
 - Galão (3,6l): 33 m² acabado.

Desempenho:

Atender às especificações da ABNT NBR 15079-1. Para cores em coordenadas $L^* \geq 87$ E $C \leq 35$.

Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942.

Especificação	Resultado
Mínimo de 6,0 m ² /L	≥ 6,2 m ² /L

Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com ABNT 14943.

Especificação	Resultado
Mínimo de: 90,0	≥ 92%

Resistência à abrasão unida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940.

Especificação	Resultado
Mínimo: 150 ciclos	≥ 150 ciclos

Esse produto está classificado conforme norma NBR 11702:2010 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.1 em conformidade com a NBR 15079.

Realce Comércio e Indústria de Tintas Ltda - Camaçari/BA

Químico Responsável: Luiz Harley 04434692 VII Região